



## DRIZORO S.A.U.

C/ Primavera, 50-52 - Parque Industrial Las Monjas - 28850 TORREJON DE ARDOZ - MADRID (SPAIN)  
Tel. (34) 91 676 66 76 - 91 677 61 75 - Fax: (34) 91 675 78 13  
INTERNET: www.drizoro.com - E-mail: info@drizoro.com

### DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 027.00



#### 1. Nazwa i kod produktu

Produkt: **MAXROAD**  
Seria: Zob. na opakowaniu

#### 2. Nazwa i adres kontaktowy producenta lub importera/dystrybutora

Nazwa: DRIZORO S.A.  
Adres kontaktowy: C/Primavera 50-52, P. Ind. Las Monjas,  
28850-Torrejon de Ardoz, Madryt (Hiszpania)

#### 3. Przewidziane zastosowanie

Zaprawa do napraw niestrukturalnych betonu w budynkach i obiektach inżynierii lądowej

#### 4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 2+

#### 5. Upoważniona instytucja

Nazwa i numer identyfikacyjny: AENOR, 0099  
Powierzone zadanie: Ocena zakładowej kontroli produkcji  
System oceny: System 2+  
Certyfikat zakładowej kontroli produkcji: 0099/CPR/B15/0011

#### 6. Deklarowane właściwości użytkowe

| Ważne cechy charakterystyczne  | Działanie                                   | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|--|---|--|
| Wytrzymałość na ściskanie  | klasa R2                                    | EN 1504-3:2005                         |
| Zawartość jonów chloru   | ≤ 0,05 %                                    | EN 1504-3:2005                         |
| Siła szczipna  | ≥ 0,8 MPa                                   | EN 1504-3:2005                         |
| Odporność na karbonatyzację  | tak   | EN 1504-3:2005                         |
| Moduł elastyczności  | > 10 GPa                                    | EN 1504-3:2005                         |
| Kompatybilność termiczna - część 1: zamarzanie-odmarzanie                  | ≥ 0,8 MPa                                   | EN 1504-3:2005                         |
| Kompatybilność termiczna - część 2: cykliczny efekt burzy (szok termiczny) | ≥ 0,8 MPa                                   | EN 1504-3:2005                         |
| Kompatybilność termiczna - część 3: cykle na sucho                         | ≥ 0,8 MPa                                   | EN 1504-3:2005                         |
| Chłonność kapilarna  | ≤ 0,5 kg·m <sup>-2</sup> ·h <sup>-0,5</sup> | EN 1504-3:2005                         |
| Ognioreakcyjność   | A1  | EN 1504-3:2005                         |
| Zawartość substancji niebezpiecznych                                       | zgodna z 5.4                                | EN 1504-3:2005                         |



Empresa certificada ISO 9001 - ISO 14001  
N° 663176 - 663176-MA





## DRIZORO S.A.U.

C/ Primavera, 50-52 - Parque Industrial Las Monjas - 28850 TORREJON DE ARDOZ - MADRID (SPAIN)  
Tel. (34) 91 676 66 76 - 91 677 61 75 - Fax: (34) 91 675 78 13  
INTERNET: [www.drizoro.com](http://www.drizoro.com) - E-mail: [info@drizoro.com](mailto:info@drizoro.com)

- Zachowanie produktu wymienione w punkcie 1 jest zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi wymienionymi w punkcie 6.
- Niniejszą Deklarację Właściwości Użytkowych wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta, importera lub dystrybutora wymienionego w punkcie 2.
- W imieniu producenta, importera lub dystrybutora podpisane przez:

Francisco Rodriguez Alvarez  
(kierownik działu jakości i ochrony środowiska)

Torrejon de Ardoz, 1 lipca 2013



Empresa certificada ISO 9001 - ISO 14001  
N° 663176 - 663176-MA

