



BISEAL MRL - F[®]

PŁYNNY ŚRODEK ANTYADHEZYJNY UŁATWIAJĄCY WYJMOWANIE ELEMENTÓW Z FORM METALOWYCH

OPIS PRODUKTU

BISEAL MRL- F jest emulsyjnym olejem na bazie wody, do usuwania betonu wylewanego na budowie z form metalowych i drewnianych.

ZASTOSOWANIE

Wyjmowanie betonu wylewanego na budowie z form metalowych i innych, zapewniając łatwość i skuteczność wykonania prac.

ZALETY

- ∞ Łatwość usuwania elementu betonowego z formy.
- ∞ Brak efektu sklejanania
- ∞ Łatwość rozprowadzania środka po powierzchni formy.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża.

Forma metalowa musi być sucha, pozbawiona kurzu, pyłu cementowego, pozostałości po poprzednich zaformowaniach, bez śladów smaru, rdzy czy innych niepożądanych substancji.

Aplikacja

Produkt dostarczany jest w postaci gotowej do zastosowania. Przed każdym użyciem produkt należy dokładnie wymieszać. Aplikowany jest pędzlem, wałkiem lub natryskiem z płaską dyszą w celu uniknięcia nadmiernego zużycia materiału.

Produkt nakłada się do momentu całkowitego pokrycia metalowej formy, w jednokrotnej lub dwukrotnej aplikacji. Przed wylaniem betonu należy odczekać 15 do 30 minut.

UWAGI

- ∞ Nałożenie nadmiernych ilości produktu może spowodować zabrudzenie betonu.
- ∞ Aplikacja powinna być jednorodna na całej powierzchni formy.

OPAKOWANIE

25 L wiadra oraz 220L beczki.

WYDAJNOŚĆ 4 √ 8 m²/ l

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w suchym i zadaszonym miejscu w temperaturze powyżej 4°C.

DANE TECHNICZNE

Gęstość kg/dm ³	0,94 ± 0,01
Kolor	Mleczny

BHP

BISEAL MRL-F jest produktem nietoksycznym, ale podczas aplikacji należy używać gumowych rękawic i okularów ochronnych. Jeśli produkt dostanie się do oczu, należy je umyć obfitą ilością czystej wody, nie pocierać. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, skonsultować się z lekarzem.

Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie.

Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA

Informacje zawarte w tej instrukcji zostały uzyskane na bazie naszych doświadczeń i wiedzy technicznej, uzyskanej z testów laboratoryjnych i z danych bibliograficznych. DRIZORO zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Firma nie bierze odpowiedzialności za jakiegokolwiek użycie tego produktu do celów nie wymienionych w tej instrukcji i nie potwierdzonych przez nas. Nasza gwarancja dotyczy wyłącznie jakości produktu.

Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

UWAGA

Wraz z ukazaniem się tej instrukcji technicznej wszelkie wcześniejsze publikacje techniczne dotyczące produktu tracą swą ważność.

Dystrybutor

DRIZORO - Poland

Aqua - Tech Leja, Lietz Spółka Jawna

ul. Kineskopowa 1 bud. A. lok. 26 |

05-500 Piaseczno | Poland |

Tel. +48 22 847 06 52 |

kontakt@aquatech.com.pl | www.aquatech.com.pl

02/2011