



BISEAL PL®

UPLASTYCZNIAJĄCA DOMIESZKA DO BETONU I ZAPRAW

OPIS PRODUKTU

BISEAL PL jest skondensowanym środkiem uplastyczniającym, który poprawia urabialność betonu i zapraw.

ZASTOSOWANIE

Stosowany zarówno do betonu jak i zapraw bez względu na wysoką czy niską zawartość cementu.

ZALETY

- ∞ Wysoce wydajny produkt.
- ∞ Poprawia urabialność.
- ∞ Poprawia odporności mechaniczne betonu i zapraw.
- ∞ Zmniejsza skurcz w zaprawach o dużej zawartości cementu oraz w betonie.
- ∞ Zapewnia spójność masie, zapobiegając rozdzieleniu się komponentów.
- ∞ Może być stosowany do redukcji wody użytej do mieszania.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Dodaje się go bezpośrednio do wody użytej do mieszania w stosunku 0,1-0,2% do wagi cementu

Czyszczenie narzędzi powinno być wykonane obfitą ilością czystej wody.

ZUŻYCIE 50cm³ do 100 cm³ na 50 kg worek cementu.

DANE TECHNICZNE

Opis	Dodatek redukujący wodę/plastyfikator EN 934-2 T2
Gęstość (g/cm³)	1,01 ± 0,02
Ph	7 ± 1
Wygląd	żółto-biała ciecz
Rozpuszczalność w wodzie	całkowita
BISEAL®PL spełnia wymagania znakowania CE domieszki do betonu ułatwiającej wnikanie powietrza zgodnie z EN 934-2	

- ∞ Redukcja wody zarobowej dla tej samej konsystencji wynosi 5-15% w odniesieniu do betonu bez domieszki
- ∞ Wytrzymałość na ścislenie przy zachowaniu tej samej konsystencji po 7 dniach >10% w odniesieniu do betonu bez domieszki
- ∞ Wytrzymałość na ścislenie przy zachowaniu tej samej konsystencji po 28 dniach >10% w odniesieniu do betonu bez domieszki

WŁAŚCIWOŚCI	IŁOŚĆ DNI	0,15% BISEAL PL	BETON KONTROLNY
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE MPa	1 dzień	4,1	3,3
	7 dni	21,0	19,0
	28 dni	31,6	28,5

OPAKOWANIE Pojemniki 25L lub 220 l beczki.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w suchym i zadaszonym miejscu, w temperaturze powyżej 5°C.

BHP

Jest produktem nietoksycznym, ale należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. Używać gumowych rękawic i okularów ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą, należy przemyć letnią wodą i mydłem. Jeśli produkt dostanie się do oczu, należy przemyć dokładnie wodą i szukać pomocy medycznej. Produkt niepalny.

Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie.

Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA

Informacje zawarte w tej instrukcji zostały uzyskane na bazie naszych doświadczeń i wiedzy technicznej, uzyskanej z testów laboratoryjnych i z danych bibliograficznych. DRIZORO zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Firma nie bierze odpowiedzialności za jakiegokolwiek użycie tego produktu do celów nie wymienionych w tej instrukcji i nie potwierdzonych przez nas. Nasza gwarancja dotyczy wyłącznie jakości produktu. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

UWAGA

Wraz z ukazaniem się tej instrukcji technicznej wszelkie wcześniejsze publikacje techniczne dotyczące produktu tracą swą ważność.

Dystrybutor

DRIZORO - Poland

Aqua - Tech Leja, Lietz Spółka Jawna

ul. Kineskopowa 1 bud. A, lok. 26 |

05-500 Piaseczno | Poland |

Tel. +48 22 847 06 52 |

kontakt@aquatech.com.pl | www.aqua-tech.com.pl

02/2011