



# MAXGLAZE®

## PRZECZYSTA EMULSJA NA BAZIE AKRYLU DO OCHRONY BETONU I MURÓW

### OPIS PRODUKTU

MAXGLAZE jest emulsją na bazie akrylu, która uszczelnia betony i mury przed dymem, zanieczyszczeniami i deszczem.

Jest to mleczna – biała ciecz, która po nałożeniu, zamienia się wolno w przezroczystą, matową powłokę.

### ZASTOSOWANIE

Na eksponowany i fakturowany beton, prefabrykowane płyty betonowe, ozdobne mury kamienne i sztukaterie.

Na betonowych posadzkach, o umiarkowanym ruchu, stanowi matowe i antypyłowe wykończenie.

### ZALETY

- ∞ Bardzo dobra odporność na promienie ultrafioletowe.
- ∞ Nie żółknie i umożliwia powierzchni „pocenie się”.
- ∞ Łatwy w stosowaniu. Posiada dobrą przyczepność do podłoża.
- ∞ Stanowi ochronę przed zanieczyszczeniami takimi jak: dym, kurz czy wszelkimi innymi czynnikami.
- ∞ Nie jest niszczone przez podłoże o wysokiej alkaliczności.
- ∞ Nie wymaga konserwacji, oczyszcza się sam podczas deszczu.

### INSTRUKCJA STOSOWANA

**Przygotowanie powierzchni.** Należy usunąć całkowicie brud, pył, tłuszcz, wosk oraz wykwity krystaliczne. Powierzchnia przygotowana do nakładania musi być czysta i całkowicie sucha.

**Nakładanie.** Przed użyciem, zawartość pojemnika MAXGLAZE należy wymieszać. Nakładać dwie warstwy za pomocą pędzla lub natrysku niskociśnieniowego. Zachować odstęp 1 godziny pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw.

Nie stosować MAXGLAZE w temperaturach poniżej 10°C lub na powierzchniach zmrożonych.

### WYDAJNOŚĆ

Od 2 do 3 m<sup>2</sup>/litr w zależności od porowatości podłoża.

**OPINIE I APROBATY** Europejska Deklaracja Zgodności nr 100/2010, Specyfikacja Techniczna UNE-EN 1504-2

### OPAKOWANIE

Metalowe wiadra o pojemności 20 litrów.

### PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Może być składowany przez 1 rok, w temperaturze 20°C, w oryginalnie zamkniętym pojemniku.

### BHP

MAXGLAZE jest niepalny i nietoksyczny i nie jest sklasyfikowany jako materiał niebezpieczny podczas transportu. Skórę zabrudzoną MAXGLAZE trzeba natychmiast zmyć wodą, natomiast oczy należy przemywać wodą przez 15 minut, a jeśli podrażnienie nie ustępuje należy udać się do lekarza. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usunięcie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### GWARANCJA

Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.

Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.

Wartość gwarancji nie może przewyższać nabytego produktu.

### UWAGA

**Wraz z ukazaniem się tej instrukcji technicznej wszelkie wcześniejsze publikacje techniczne dotyczące produktu tracą swą ważność.**

Dystrybutor

**DRIZORO - Poland**

**Aqua - Tech Leja, Lietz Spółka Jawna**

ul. Kineskopowa 1 bud. A lok. 26 |

05-500 Piaseczno | Poland |

Tel. +48 22 847 06 52 |

kontakt@aqua-tech.com.pl | www.aqua-tech.com.pl

08/2012

**MAXGLAZE**